

**Общество с ограниченной ответственностью
«СЕТЬЭНЕРГОМОНТАЖ»**

121087, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Баркляя, д. 6,
стр. 3, ПОМЕЩ. 7Н/4
ОГРН 1237700946570, ИНН 7730316539, КПП 773001001
Телефон / факс 8(495)229-31-62

Исх.№ 424

от «05» сентября 2025 г.

Руководителю АО «ССК»

Коммерческое предложение

САМОСВАЛ зерновоз КАМАЗ 45143-7012-56 рестайлинг 2 (ЕВРО 5) новый
2025 г

Основные технические характеристики:

Колесная формула	<ul style="list-style-type: none">• 6x4
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300)
КПП (коробка переключения передач)	<ul style="list-style-type: none">• ZF 9S1310TO
Грузоподъемность, кг	<ul style="list-style-type: none">• 11500
Объем кузова, м3	<ul style="list-style-type: none">• 15,2
Направление разгрузки	<ul style="list-style-type: none">• направо• налево
Спальное место	<ul style="list-style-type: none">• да
Сечение кузова	<ul style="list-style-type: none">• прямоугольное

Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45143 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и сельскохозяйственных грузов.

Кабина цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед, расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию, со спальным местом или без него.

Платформа-металлическая с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма и откидными боковыми бортами или то же с

открывающимся задним бортом.

Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением.

Вариант исполнения:

- С откидными боковыми металлическими бортами и надставными металлическими бортами
- С откидными боковыми металлическими бортами, надставными металлическими бортами и с открывающимся задним бортом
- Исполнение кабины со спальным местом

Технические характеристики:

Весовые параметры и нагрузки

- Грузоподъемность автомобиля, кг: 12000
- Полная масса а/м, кг: 22400
 - нагрузка на заднюю тележку, кг: 16680
 - нагрузка на переднюю ось, кг: 5720
- Полная масса автопоезда, кг: 36400
- Полная масса прицепа, кг: не более 14000
- Снаряженная масса, кг: 10700

Двигатель

- Модель двигателя: Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5)
- Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): 1087 (111)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1300
- Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): 215 (292)
 - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 2500
- Рабочий объем, л: 6,7
- Расположение и число цилиндров: рядное, 6
- Степень сжатия: 17,3
- Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Коробка передач

- Модель КП: ZF 9S1310TO
- Тип: механическая, 9-тиступенчатая
- Управление: механическое, дистанционное

Главная передача

- Передаточное отношение: 5,94

Кабина

- Исполнение: 1 спальное место
- Тип кабины: расположенная над двигателем, с высокой крышей

Колеса и шины

- Колея передних/задних колес, мм: 2043/1890

Система питания

- Вместимость топливных баков, л: 500

Максимальная скорость, км/ч

- Автомобиля: 90
- Автопоезда: 80

Самосвальная платформа

- Внутренние размеры платформы, мм: 5260x2315x1250
- Время опускания платформы после разгрузки, не более, с: 30
- Время подъема нагруж. платформы, не более, с: 20
- Высота опрокидывания платформы, мм: 4060
- Направление разгрузки: двухсторонняя боковая (влево, вправо)
- Объем платформы, куб. м: 15,2
- Площадь платформы, кв.м: 12,2

- Погрузочная высота, мм: 1468
- Угол опрокидывания платформы, град: 45
- Ширина при боковой разгрузке, мм: 3670

Особенности комплектации

Боковая разгрузка, надстройка борта, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, на шасси 65115-3063-48(A5), аэродинамический козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, накладной кондиционер 3,5 кВт)

Итоговая цена с НДС составляет 8 000 000,00 руб.

- Все автомобили проходят предпродажную подготовку.
- Гарантийные условия: 2 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
- Срок действия предложения: 10 дней.
- Срок поставки – в наличии

С уважением,
генеральный директор



Пиховкин В.В.