

Общество с ограниченной ответственностью

«ТрейдИнертГрупп»

ИНН 7718957487 КПП 772601001 ОГРН 5137746120419

Р/с 40702810802640002551 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

БИК 044525593 К/с 30101810200000000593

115230, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный,

Варшавское шоссе, д.42, стр. 3, ком. 101

тел./факс 8 (495) 107-92-23; e-mail: treydiag@bk.ru

Исх.704 от 12.09.2025г.

Руководителю компании
АО "ССК"

Коммерческое предложение

Самосвал КАМАЗ 65115-606058-48



Цена: 8 200 000 руб.

ОПЛАТА: 100%.

ДОСТАВКА: до склада покупателя (г. Самара).

ГАРАНТИЯ: 24 месяца или 100 000км.

Срок поставки: 5 рабочих дней.

Компания ООО «ТрейдиНертГрупп». Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Технические характеристики

Производитель	ПАО "НЕФАЗ"
Модель	65115-606058-48
Объем кузова, м3	10
Направление разгрузки	задняя разгрузка
Форма платформы	прямоугольная, ковшового типа
Наличие заднего борта	есть
Механизм сворачивания полога	ручной
Лестница	есть
Обогрев платформы	нет
Угол подъема кузова, град.	50
Материал и толщина днища	сталь 09Г2С, 8 мм
Материал и толщина панелей боковых бортов	сталь 09Г2С, 4 мм
Материал и толщина панели переднего борта	сталь 09Г2С, 4 мм
Материал и толщина панели заднего борта	сталь 09Г2С, 4 мм
Максимальная скорость, км/ч	100
Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм	662 (646)
Угол преодолеваемого подъема, % не менее	18

Радиус габарита задней части (R1), мм	1232
Расстояние от платформы до центра ТСУ, мм	252
Электро-пневмовыводы на прицеп	есть
Гидровыводы на прицеп	установка НЕФАЗ
Длина, мм	6980
Ширина, мм	2550
Высота, мм	2920
Дополнительно	<p>исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер</p>
Описание	<p>задняя разгрузка, ковшового типа, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиокolonки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер</p>
• <u>ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ</u>	
Грузоподъемность, кг	15000
Снаряженная масса, кг	10125
- на переднюю ось	3975
- на заднюю тележку	6150
Полная масса автомобиля, кг	25200
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	19000

Полная масса буксируемого прицепа, кг	14800
Полная масса автопоезда, кг	40000
• <u>ДВИГАТЕЛЬ</u>	
Модель ДВС	KAMAZ 667.511-300
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	292
Максимальная мощность, кВт	215
- при частоте вращения, об/мин	2500
Максимальный крутящий момент, Нм	1087
- при частоте вращения, об/мин	1300
Макс. обороты холостого хода, об/мин	2850
Мин. обороты холостого хода, об/мин	600-800
Максимальная высота эксплуатации, м	3000
Рабочий объем, л	6.7
Степень сжатия	17.2
• <u>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</u>	
Модель КПП	ZF КАМА 1310 TO
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300

Передаточные числа	9,48-0,75
• <u>КАБИНА</u>	
Исполнение	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	гидроподъем
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Проблесковые маячки на крыше кабины	нет
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Отопитель кабины	нет
Кондиционер	нет
УВЗО	есть
• <u>ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ</u>	
Базовое шасси:	65115-3057-48
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	350
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	есть
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	11.00 R20 или 11 R22,5

Передаточные числа	9,48-0,75
• <u>КАБИНА</u>	
Исполнение	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	гидроподъем
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Проблесковые маячки на крыше кабины	нет
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Отопитель кабины	нет
Кондиционер	нет
УВЗО	есть
• <u>ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ</u>	
Базовое шасси:	65115-3057-48
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	350
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	есть
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	11.00 R20 или 11 R22,5

Колеса	7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5
Передаточное отношение главной передачи	5,94
КОМ	КОМ с насосом
Управление КОМ	нет
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	налево
Колесная база, мм	3190+1320

С уважением,
Генеральный директор



/Жемерикин М.С./